



## ES+ Den snabba inomhus lösningen för färg från färg som spillfärg och klotter

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför ES METODEN inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

ES+ är den perfekta lösningen för effektiv lösning inomhus och som ett utmärkt komplement till ES1 för plåttak. Med sin enkla användning och överlägsna prestanda är ES+ en produkt du kan lita på. Dessutom är den lätt biologiskt nedbrytbar och kan användas både utomhus och inomhus.

ES+ är en förtjockad och högeffektiv färglösare som är speciellt framtagen för att arbeta på porösa ytor och vissa hårda ytor. Den är en allväders färgborttagare som ger imponerande snabbt resultat, särskilt på porösa ytor.

Med ES+ kan du ta bort färg från material som betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten och skiffer. Dessutom fungerar den utmärkt på ytor som är målade med oorganisk färg. För hårda ytor kan du använda ES+ på kakel, glaserat tegel och vissa plaster.

### Så här använder du ES+

Applicera produkten utanpå med en pensel, borste eller airless-spruta. Låt ES+ verka i cirka 20 minuter till 4 timmar, tills färgen har lösts upp. Därefter använder du lätt en natursvamp eller våt trasa för att ta bort den gamla färgen. Måla direkt på torr yta. Om det finns "skuggor" kvar efter första behandlingen kan du applicera ES+ igen för att uppnå ett perfekt resultat.

ES+ används koncentrerat och förbrukningen varierar från 0,2 liter per kvadratmeter beroende på behovet. Förvara produkten frosfritt i sitt originalförpackning för att säkerställa dess kvalitet. Med en hållbarhet på minst 24 månader i öppen förpackning kan du lita på att ES+ är redo att användas när du behöver det.

Vi värnar om din säkerhet, så vi rekommenderar att du alltid använder skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon vid hantering av gamla färger. Säkerhetsdatabladet (SDB) på vår hemsida ger ytterligare detaljerad information om tekniska specifikationer och säkerhetsåtgärder.

ES+ är en förtjockad gulaktig vätska som förpackas i praktiska 5 och 25 liters plastdunkar. Dess densitet är 1,09 kg per liter och den har en svag lösningsmedeldoft.

## ES METODEN



BYGGNADS  
VÄRDS  
FÖRENINGEN



BYGGVARU®  
BEDÖMNINGEN

**KAPSLA IN; LYFT UPP; AVFALLSHANTERA;  
ALLA SÖRJRESTER BORT;  
MÅLA DIREKT PÅ REN OCH TORR YTA**

+7 °C - + 35°C

### Fri frakt vid onlinebeställning

Snabba leveranser  
Trygg e-handel - Vi tar även swish  
Scanna in QR-koden  
Besök vår onlinebutik  
Klicka [här](#).



### Specifikationer

Artikelnummer: 7640-001, 010, 020  
Varumärke: ES METODEN  
Storlek: 1l, 10l, 20l  
Appliceringsverktyg:  
Pensel, spruta, spackel  
Leveranstid (antal arbetsdagar): 1-4



ES METODEN följer CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 riktlinjer. [Läs mer](#).

### Varning

Skadligt vid förtäring.  
Irriterar huden.  
Orsakar allvarlig ögonirritation

