

## ES2 - Den Effektiva Färgborttagaren för Alla Ytor

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför ES METODEN inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

### ES2 tar dig till nya höjder när det gäller att avlägsna gammal färg från ytor.

Färglösaren som med tid kan fallera lager på en gång. Med två omgångar når man oftast ytrent. Med vår banbrytande metod, ES METODEN blir renoveringsprocessen enklare och mer effektiv än någonsin tidigare. Oavsett om du behöver ta bort färg från fasader, tak eller andra ytor, kommer ES2 att överträffa dina förväntningar.

När du använder ES2 för att lösa färg från ytan, avslutar du processen genom lättare skrapning för den avslutande skjöljningen.

### "Ger resultat efter 2 minuter!"

Om du använder ES2 för att ta bort färg från fasader eller tak, rekommenderar vi en extra åtgärd för att säkerställa en felfri renovering. Om du spolar av med hetvatten flatstråle högtryck, skrapa först ned den upplösta färgen i en behållare. Genom att följa denna metod säkerställer du att varje lager av färg avlägsnas noggrant. Om du ser till att allt löst tagits bort får du den bästa möjliga basen för ditt kommande arbete.

Färglösaren som med tid kan fallera lager på en gång. Med två omgångar uppnår man oftast ytrent. När du väljer ES2 för färgborttagning kan du vara trygg med att du har valt en pålitlig och effektiv produkt. Våra resultat talar för sig själva och du kommer inte bli besviken. Lita på ES2 för en smidig och framgångsrik färgborttagningsprocess.

### Här är hur du använder ES2:

#### Fri frakt vid onlinebeställning

Snabba leveranser  
Trygg e-handel - Vi tar även swish  
Scanna in QR-koden  
Besök vår onlinebutik  
Klicka [här](#).



#### Specifikationer

Artikelnummer: 7640-001, 010, 020  
Varumärke: ES METODEN  
Storlek: 1l, 10l, 20l  
Appliceringsverktyg:  
Pensel, spruta, spackel  
Leveranstid (antal arbetsdagar): 1-4



Täck noggrant in de ytor som inte ska behandlas, skydda känslig vegetation och avgränsa arbetsområdet för att undvika oavsiktliga skador.

Applicera ES2 med en pensel, borste eller airlessfärgspruta. För effektivaste verkan kapsla in i statiskt laddad folie. Se till att packningarna i sprutan tål lösningsmedel för att undvika eventuella problem.

Låt ES2 verka på ytan i 1-36 timmar, beroende på faktorer som temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Ju längre tid du låter produkten verka, desto bättre resultat kan du förvänta dig. Den upplösta färgen kan antingen skrapas av (lämpligt för trä, gips och putsytor) eller spolav med en flatstråle högtryckstvätt på metall. Endast kranvatten och anpassad borstepå övriga ytor.

Anpassa trycket på högtryckstvätten till underlaget (100-300 bar) och använd helst varmt vatten med en temperatur på ca 60-90°C. Spola av ytan nedifrån och upp och vinkla högtrycksstrålen så att vattnet rinner åt det håll där färgen redan har avlägsnats. Var försiktig så att du inte stänker vatten på områden där ES2 fortfarande verkar.

## ES METODEN



**KAPSLA IN; LYFT UPP; AVFALLSHANTERA;  
ALLA SÖRJRESTER BORT;  
MÅLA DIREKT PÅ REN OCH TORR YTA**

+7 °C - + 35°C

ES METODEN följer CLP-förordningen, (EG) 1272/2008 riktlinjer. [Läs mer.](#)

#### Varning

Skadligt vid förtäring.  
Irriterar huden.  
Orsakar allvarlig ögonirritation

