

ES4 - Den helt Miljöriktiga Färgborttagaren utan miljömärkning

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, Varför ES METODEN inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

ES METODENS användarvänliga och tjocka enstegs ES4 är den ultimata lösningen för att effektivt ta bort gammal färg, giftig bottenfärg och från både släta och porösa ytor inom byggnadsvård. Med sin banbrytande formel och mångsidiga användningsområde, är ES4 det perfekta valet för industriella målade ytor, inklusive tåg, bussar, bilar, plåtbeklädda byggnader och mycket mer. Oavsett om du behöver avfärga en slät yta eller behandla en porös yta, kommer ES4 att leverera imponerande resultat varje gång. Angriper inte gelocat.

ES4 utmärker sig främst på släta industrimålade ytor, men kan också användas på porösa ytor. Detta gör det till en mångsidig lösning för olika typer av ytor både inomhus och utomhus. Vi är stolta över att informera dig om att ES4 är lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD test 302 B, vilket gör det till ett miljövänligt val för din avfärgning. När det gäller avlägsnande av tjocka enstegs färg och den giftigaste VC17-färgen, är ES4 överlägsen konkurrenterna. Den har bara cirka 20% längre verkningstid än andra produkter, vilket sparar tid och energi.

Användningsinstruktioner - Släta ytor

1. Applicera ett generöst lager av ES4 med en pensel eller borste, plasta in.
2. Vänta i 12-48 timmar för att låta ES4 verka.
3. Skölj ytan med anpassad borste med kranvatten för att avlägsna resterna.
4. Våttorka inomhus, natursvamp, Go Paint tvättsvamp eller 100 procent cellulosa med stadkant runt svampen som minskar dropp och ger hållfast.

Fri frakt vid onlinebeställning

Snabba leveranser
Trygg e-handel - Vi tar även swish
Scanna in QR-koden
Besök vår onlinebutik
Klicka [här](#).



Specifikationer

Artikelnummer: 7642-001, 005, 020
Varumärke: ES METODEN
Storlek: 1l, 5l, 20l
Appliceringsverktyg:
Pensel, spruta, spackel
Leveranstid (antal arbetsdagar): 1-4



Dosering

ES4 används koncentrerat för effektiv avfärgning. Räkna med en åtgång på cirka 0,3 liter per lager och kvadratmeter för effektiv avfärgning. Fem liter räcker normalt till 26 fot båtbottnen.

Förvaring

Förvara ES4 frostfritt i det slutna originalemballaget. Produkten har en hållbarhet på över 24 månader i oöppnad förpackning, vilket säkerställer att du har en långvarig lösning tillgänglig för dina behov.

Skyddsåtgärder

För att garantera säkerheten vid hanteringen av farliga färger rekommenderar vi att du använder skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Detta säkerställer att du kan arbeta med produkten på ett säkert sätt.

Teknisk data

- ES4 är en tjock gulaktig vätska med varierande färg.
- Tillgänglig i praktiska förpackningsstorlekar

Välj ES4 en enkel en-stegs applicering nedifrån och upp för att uppnå fantastiska resultat utan att kompromissa med miljön. Beställ idag och ta kontroll över dina färger. Besök vår hemsida för mer information om hur man använder och beställer ES4.

ES METODEN 



BYGGNADS
VÅRDS
FÖRENINGEN



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

**KAPSLA IN; LYFT UPP; AVFALLSHANTERA;
ALLA SÖRJRESTER BORT;
MÅLA DIREKT PÅ REN OCH TORR YTA**

+7 °C - + 35°C

ES METODEN följer CLP-förordningen, (EG)
1272/2008 riktlinjer. [Läs mer.](#)

